



# POWER 25W60

Aceite lubricante multigrado, reforzado para un mejor desempeño de su viscosidad a altas temperaturas .

## APLICACION

- Lubricante especialmente formulado y reforzado con aditivos específicos para ser usado en motores diesel y gasolina, de aspiración natural y turboalimentados, que le permiten mantener una buena película lubricante y disminuir la pérdida de potencia por desgaste.

## PERFORMANCES

- NORMAS API CF-4 / SG.

## PROPIEDADES

- Gracias a su amplio rango de viscosidad, POWER 25W60 mantiene su viscosidad a altas temperaturas disminuyendo el consumo de lubricante típico en vehículos con alto kilometraje y desgaste.
- Provee mayor hermeticidad al conjunto pistón - aro - camisa, manteniendo una compresión efectiva elevada, que redunde en mayor potencia.
- Contiene un paquete de aditivos técnicamente balanceados para otorgar elevadas propiedades de anti-desgaste y de antifricción. Su alta viscosidad confiere un mayor espesor de la película lubricante. Estas propiedades brindan una mejor protección al motor y prolongan por más tiempo su vida útil.

## VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	UNIDADES	POWER 25W60
Densidad a 15 °C	g/ml	0,885
Viscosidad a 40 °C	cSt	245
Viscosidad a 100°C	cSt	24
Indice de viscosidad	-	120
Punto de inflamación	°C	230
Punto de fluidez	°C	-21
TBN	Mg HOK/g	6,5
Corrosión Cu		1a

Los valores de las características indicados en esta tabla son valores típicos dados solo como indicación.

TOTAL CHILE S.A.  
Calle Uno N° 3010  
Quilicura  
Santiago - Chile

POWER 25W60



La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.